



**BALLOFIX® INVANDIG OCH  
UTVANDIG GANGA  
MONTERINGSANVISNING**

VERSION 2.0

# Monteringsanvisning – Ballofix® Invändig och Utvändig gänga

**Användningsområde:**

För värme och tappvattenanläggningar och Kylanläggningar.

**Anmärkning:** Kylanläggningar vid annat än rent vatten fråga, oss före installation.

**Arbetsstryck:** Max 10 bar

**Arbetstemperatur:** max 95°C

**Kvalitetssäkring:**

Godkänd för tappvatteninstallationer enligt SP SITAC typgodkännandebevis

Nr. 0139/05, SC0222-10, 0160/05

**Detaljförteckning:**

Ventilhus, kula	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förkromad
Ventilkula	Avzinkningsbeständig mässing EN 12164/EN 12165 CW 602N, förnicklad
Tätningringar	EPDM-gummi

**Funktion och konstruktion:**

Ballofix® är en avstängningsventil av kulventilmodell. Ventilen manövreras med vred eller skruvmejsel. Vredet, eller spåret för skruvmejsel, indikerar kulans genomlopp. Vredet på alla "nya" Ballofix® är fastskruvade i spindeln.



Dimension	Nyckelvidd
8 mm	21
10 mm	21
15 mm	25
20 mm	32

**Installation:**

1. Ballofix kulventil med invändig eller utvändig gänga skall tätas med lingarn eller gängtejp.
2. Vid installation av invändig gänga får man inte använda packning.
3. Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rortång eller polygrip)
4. Provtryck och kontrollera

**Observera:**

Använd inte packning vid installation av Ballofix® med invändig ganga. Vid tätning med loctite var försiktig så att inte loctite kommer i kontakt med kulan.

Använd fastnyckel eller skiftnyckel vid åtdragning. (Använd inte rortång eller polygrip)

**Underhåll:**

Ballofix® Kulventil bör motioneras regelbundet för att kulan inte skall fastna.

**Säker Vatteninstallation**

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs".



## **BROEN huvudkontor**

Assens, Danmark

## **Nordiskt säljkontor och showrooms**

*Danmark:*

BROEN A/S

Skovvej 30, 5610 Assens

Tel. +45 6471 2095

Mail: [broen@broen.com](mailto:broen@broen.com)

*Sverige:*

BROEN AB

Box 2057

132 02 Saltsjö-Boo

Tel. +46 8 618 70 20

Mail: [info@broen.se](mailto:info@broen.se)

*Finland:*

BROEN Finland

Robert Huberin tie 2A

FI-01510 Vantaa, Helsinki

Puh +358 20 7320 100

Mail: [info@broen.fi](mailto:info@broen.fi)

## **BROEN Building Installations Nordic**

Med ökande global urbanisering och ett allt större behov av effektiv infrastruktur i modernt byggande, levererar BROEN lösningar till byggnadsinstallationer baserat på lång erfarenhet med att skapa större värden tack vare smart teknologi.

Vi erbjuder ett brett sortiment av BROEN Ballofix kulventiler såväl som kompletta lösningar av VVS-system, för styrning och övervakning av installationer i bostads-, affärs- och offentliga byggnader.

För ytterligare information

[www.broen.dk](http://www.broen.dk)

[www.broen.se](http://www.broen.se)

[www.broen.fi](http://www.broen.fi)



## Kontakta BROEN

Kontaktinformation för alla länder uppdateras löpande på vår hemsida..

Se [www.broen.dk](http://www.broen.dk) se för ytterligare information.